




## KADUX

**luminaria empotrable de techo, single, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, blanco**

Experimente una alta potencia luminosa y eficiencia para su uso en tiendas y entornos comerciales: KADUX es nuestra luminaria empotrable de techo colgada con cardán, disponible en versión de una o dos luces, en blanco o negro y varias temperaturas de color (3000 K/4000 K). Gracias a la caja de conexión rápida en una carcasa cerrada de acero, la luminaria es fácil de instalar y es robusta y duradera al mismo tiempo.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008567
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	27 W
Temperatura ambiente	85 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	74
Número de luminarias en LS C16A	100
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	3050 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco/negro
IRC	90
Unión	6 SDCM

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	19.5 cm
Anchura	19.5 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	1.48 kg
Peso bruto	1.92 kg
Forma de la estructura	Cuadrada
Longitud de montaje	17 cm
Anchura de montaje	17 cm
Profundidad del montaje	12.5 cm