




## KADUX

plafonnier encastré, single, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, blanc

Faites l'expérience d'un rendement lumineux et d'une efficacité élevés pour une utilisation dans les magasins et les environnements de vente au détail: KADUX est notre plafonnier encastré à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules en blanc ou noir et en différentes températures de couleur (3 000 K/4 000 K). Grâce au boîtier de connexion rapide, le luminaire est facile à installer et est à la fois robuste et durable.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008567
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	II
Wattage	27 W
T° ambiante	85 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	100
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	3050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc/noir
CRI	90
Binning	6 SDCM

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	19.5 cm
<b>Largeur</b>	19.5 cm
<b>Hauteur</b>	12.5 cm
<b>Poids net</b>	1.48 kg
<b>Poids brut</b>	1.92 kg
<b>Forme de la découpe</b>	Carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	17 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	17 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	12.5 cm