




KADUX

Vgradna svetilka za strop, enojna, 3000K, DALI 2, Touch, 30°, bela

Doživite visoko svetilnost in učinkovitost za uporabo v trgovinah in prodajnih okoljih: KADUX je naša kardansko obešena vgradna svetilka, ki je na voljo kot eno- ali dvosvetlobna različica v beli ali črni barvi ter različnih barvnih temperaturah (3000K/4000K). Zahvaljujoč hitri priključni škatli v zaprtem jeklenem ohišju je svetilka enostavna za namestitev in hkrati tako robustna kot trajna.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008567
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	27 W
Temperatura okolice	85 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	74
Število svetilk na LS C16A	100
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumni	3050 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela/črna
CRI	90
Razporeditev v kategorije	6 SDCM

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	19.5 cm
Širina	19.5 cm
Višina	12.5 cm
Neto teža	1.48 kg
Bruto teža	1.92 kg
Dolžina vgradnje	17 cm
Širina vgradnje	17 cm
Globina vgradnje	12.5 cm