




KADUX

Deckeneinbauleuchte, single, 3000K, DALI 2, Touch, 30° , schwarz

Erleben Sie eine hohe Lichtleistung und Effizienz für den Einsatz in Geschäften und Einzelhandelsumgebungen: KA-DUX ist unsere kardanisch aufgehängte Deckeneinbauleuchte, die als ein- oder zweiflammige Variante in den Farben Weiß oder Schwarz und verschiedenen Farbtemperaturen (3000K/4000K) erhältlich ist. Dank der Schnellanschlussbox im geschlossenen Stahlgehäuse ist die Leuchte einfach zu installieren und so robust wie langlebig zugleich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008568
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700
Schutzklasse	II
Wattage	27 W
Umgebungstemperatur	85 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	74
Anzahl Leuchten an LS C16A	100
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	100 μs
Lumen	3050 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	schwarz/schwarz
CRI	90
Binning	6 SDCM



Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	19.5 cm
Breite	19.5 cm
Höhe	12.5 cm
Nettogewicht	1.48 kg
Bruttogewicht	1.92 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	17 cm
Einbaubreite	17 cm
Einbautiefe	12.5 cm