




KADUX

upotettava kattovalaisin, yksittäinen, 3000 K, DALI 2, kosketus, 30°, musta

Koe korkea valoteho ja tehokkuus kauppojen ja vähittäismyymäläympäristöissä: KADUX on kardaanisesti ripustettu kattoon upotettava valaisin, jota on saatavana yksi- tai kaksivalaisimisena versiona valkoisena tai mustana eri värin-toistoilla (3000 K/4000 K). Kiitos nopean liitännätarvikkeen sul-jetussa teräskotelossa, valaisin on helppo asentaa ja yhtä aikaa kestävä kuin kestävä.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008568
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2,Kosketa
Läpivientien määrä	40
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	II
Teho	27 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	52
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	52
Virtavirran taso	7.9 A
Sysäysvirran kesto	176 µs
Lumen	3050 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin

Valonlähteet

1411562		
Sädekulma	30 °	
väri	musta/musta	
CRI	90	
Binning	6 SDCM	
Elinikä	50000 h	
Riskiryhmä	1	
Pituus	19.5 cm	
leveys	19.5 cm	
Korkeus	12.5 cm	
Nettopaino	1.48 kg	
Bruttopaino	1.92 kg	
Asennuspituus	17 cm	
Asennusleveys	17 cm	
Asennussyvyys	12.5 cm	
BIG WHITE Seite	18	