




KADUX

plafonnier encastré, single, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, noir

Faites l'expérience d'un rendement lumineux et d'une efficacité élevés pour une utilisation dans les magasins et les environnements de vente au détail: KADUX est notre plafonnier encastré à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules en blanc ou noir et en différentes températures de couleur (3 000 K/4 000 K). Grâce au boîtier de connexion rapide, le luminaire est facile à installer et est à la fois robuste et durable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008568
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Indice de protection	II
Wattage	27 W
T° ambiante	85 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	100
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	3050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	noir/noir
CRI	90
Binning	6 SDCM

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	19.5 cm
Largeur	19.5 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	1.48 kg
Poids brut	1.92 kg
Forme de la découpe	Carré
Longueur d'encastrement	17 cm
Largeur d'encastrement	17 cm
Profondeur d'encastrement	12.5 cm