




KADUX

Candeeiro de teto embutido, individual, 3000K, DALI 2, tátil, 30°, preto

Desfrute de uma alta potência de luz e eficiência para uso em lojas e ambientes de retalho: KADUX é o nosso foco embutido suspenso cardanicamente, disponível nas variantes de uma ou duas lâmpadas nas cores branco ou preto e em diferentes temperaturas de cor (3000K/4000K). Graças à caixa de ligação rápida no invólucro de aço fechado, a luminária é fácil de instalar e tão robusta quanto durável ao mesmo tempo.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008568
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700
Classe de proteção	II
Potência	27 W
Temperatura ambiente	85 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	74
Número de luminárias no LS C16A	100
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	3050 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	preto/preto
CRI	90
Binning	6 SDCM

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	19.5 cm
Largura	19.5 cm
Altura	12.5 cm
Peso líquido	1.48 kg
Peso bruto	1.92 kg
Comprimento de montagem	17 cm
Largura de montagem	17 cm
Profundidade de montagem	12.5 cm