




KADUX

Deckeneinbauleuchte, single, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, weiß

Erleben Sie eine hohe Lichtleistung und Effizienz für den Einsatz in Geschäften und Einzelhandelsumgebungen: KADUX ist unsere kardanisch aufgehängte Deckeneinbauleuchte, die als ein- oder zweiflämmige Variante in den Farben Weiß oder Schwarz und verschiedenen Farbtemperaturen (3000 K/4000 K) erhältlich ist. Dank der Schnellanschlussbox im geschlossenen Stahlgehäuse ist die Leuchte einfach zu installieren und so robust wie langlebig zugleich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008569
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	II
Wattage	27 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	52
Anzahl Leuchten an LS C16A	52
Höhe Einschaltstrom	7.9 A
Dauer Einschaltstrom	176 µs
Lumen	3350 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin

Lichtquelle

1411564	
---------	---

Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	weiss/schwarz
CRI	90
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	19.5 cm
Breite	19.5 cm
Höhe	12.5 cm
Nettogewicht	1.48 kg
Bruttogewicht	1.92 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	17 cm
Einbaubreite	17 cm
Einbautiefe	12.5 cm
BIG WHITE Seite	18