




KADUX

luminaria empotrable de techo, single, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, blanco

Experimente una alta potencia luminosa y eficiencia para su uso en tiendas y entornos comerciales: KADUX es nuestra luminaria empotrable de techo colgada con cardán, disponible en versión de una o dos luces, en blanco o negro y varias temperaturas de color (3000 K/4000 K). Gracias a la caja de conexión rápida en una carcasa cerrada de acero, la luminaria es fácil de instalar y es robusta y duradera al mismo tiempo.



Datos técnicos

Art. N.º	1008569
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2, Toque
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	27 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	52
Número de luminarias en LS C16A	52
Nivel de corriente de entrada	7.9 A
Duración de la corriente de entrada	176 µs
Flujo luminoso	3350 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin

Fuente de luz

1411564	
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	blanco/negro
IRC	90
Unión	6 SDCM
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	19.5 cm
Anchura	19.5 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	1.48 kg
Peso bruto	1.92 kg
Forma de la estructura	Cuadrada
Longitud de montaje	17 cm
Anchura de montaje	17 cm
Profundidad del montaje	12.5 cm
Página BIG WHITE	18