




KADUX

plafonnier encastré, single, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, blanc

Faites l'expérience d'un rendement lumineux et d'une efficacité élevés pour une utilisation dans les magasins et les environnements de vente au détail: KADUX est notre plafonnier encastré à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules en blanc ou noir et en différentes températures de couleur (3 000 K/4 000 K). Grâce au boîtier de connexion rapide, le luminaire est facile à installer et est à la fois robuste et durable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008569
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	II
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	52
Nombre de luminaires sur LS C16A	52
Hauteur du courant d'appel	7.9 A
Durée du courant d'appel	176 µs
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

1411564		Angle faisceau	30 °
		Coloris	blanc/noir
		CRI	90
		Binning	6 SDCM
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Longueur	19.5 cm
		Largeur	19.5 cm
		Hauteur	12.5 cm
		Poids net	1.48 kg
		Poids brut	1.92 kg
		Forme de la découpe	Carré
		Longueur d'encastrement	17 cm
		Largeur d'encastrement	17 cm
		Profondeur d'encastrement	12.5 cm
		BIG WHITE, page	18