




KADUX

innfeltmontert taklampe, enkel, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, hvit

Opplev høy lysytelse og effektivitet for bruk i butikker og detaljhandelsmiljøer: KADUX er vår kardanisk opphengte innfelte takarmatur, tilgjengelig som en- eller to-lys variant i fargene hvit eller svart og ulike fargetemperaturer (3000 K/4000 K). Takket være den raske tilkoblingsboksen i et lukket stålhus, er armaturen enkel å installere og like robust som holdbar samtidig.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008569
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI,Touch
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	27 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	52
Antall lys på LS C16A	52
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	176 µs
Lysytelse	3350 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin

Lyskilde

1411564		
Spredningsvinkel	30 °	
Farge	white/black	
CRI	90	
Binning	6 SDCM	
Levetid	50000 h	
Risikogruppe	1	
Lengde	19.5 cm	
Bredde	19.5 cm	
Høyde	12.5 cm	
Nettvekt	1.48 kg	
Bruttvekt	1.92 kg	
Innfellingslengde	17 cm	
Innfellingsbredde	17 cm	
Innfellingsdybde	12.5 cm	
BIG WHITE side	18	