




KADUX

plafondinbouwarmatuur, single, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, wit

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en winkelomgevingen: KADUX is onze carda-nisch opgehangen plafondinbouwarmatuur, verkrijgbaar als versie met één of twee lampen in wit of zwart en verschillende kleurtemperaturen (3000 K/4000 K). Dankzij de snelaansluitbox in de gesloten stalen behuizing is de lamp eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008569
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	52
Aantal armaturen bij LS C16A	52
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	176 µs
Lumen	3350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin

Stralingshoek	30 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
Binning	6 SDCM
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	19.5 cm
Breedte	19.5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	1.48 kg
Brutogewicht	1.92 kg
Uitsparingsvorm	vierkant
Inbouwlengte	17 cm
Inbouwbreedte	17 cm
Inbouwdiepte	12.5 cm
BIG WHITE pagina	18