




KADUX

Candeeiro de teto embutido, individual, 4000 K, DALI 2, tátil, 30°, branco

Desfrute de uma alta potência de luz e eficiência para uso em lojas e ambientes de retalho: KADUX é o nosso foco embutido de teto cardan, disponível em versões de uma ou duas lâmpadas nas cores branco ou preto e em diferentes temperaturas de cor (3000 K/4000 K). Graças à caixa de ligação rápida no invólucro de aço fechado, a luminária é fácil de instalar e, ao mesmo tempo, robusta e durável.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008569
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	40
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	II
Potência	27 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	52
Número de luminárias no LS C16A	52
Nível de corrente de irrupção	7.9 A
Duração da corrente de irrupção	176 µs
Lúmen	3350 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin

Fonte de luz

1411564		Ângulo de feixe	30 °
		Cor	branco/preto
		CRI	90
		Binning	6 SDCM
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Comprimento	19.5 cm
		Largura	19.5 cm
		Altura	12.5 cm
		Peso líquido	1.48 kg
		Peso bruto	1.92 kg
		Comprimento de montagem	17 cm
		Largura de montagem	17 cm
		Profundidade de montagem	12.5 cm
		Página BIG WHITE	18