




KADUX

plafonnier encastré, simple, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, noir

Découvrez une puissance lumineuse et une efficacité supérieures pour les magasins et la vente au détail : KADUX est notre plafonnier encastré à suspension à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules, en blanc ou en noir et en différentes températures de couleur (3000 - K/4000 K). Grâce à la boîte de raccordement rapide dans un boîtier en acier fermé, la lampe est facile à installer et aussi robuste que durable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008570
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Classe de protection	II
Puissance en watts	27 W
Température ambiante	85 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	100
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir/noir
IRC	90
Binning	6 SDCM

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	19.5 cm
Largeur	19.5 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	1.48 kg
Poids brut	1.92 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	17 cm
Largeur d'encastrement	17 cm
Profondeur d'encastrement	12.5 cm