




KADUX

takinnfeltarmatur, enkel, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, svart

Opplev høy lysytelse og effektivitet for bruk i butikker og detaljhandelsmiljøer: KADUX er vår kardanisk opphengte innfelte taklampe, tilgjengelig som en- eller to-lys variant i fargene hvit eller svart og ulike fargetemperaturer (3000 K/4000 K). Takket være den raske tilkoblingsboksen i et lukket stålhus er lampen enkel å installere og like robust som holdbar samtidig.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008570
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI,Touch
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	27 W
Omgivelsestemperatur	85 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	52
Antall lys på LS C16A	52
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	176 µs
Lysytelse	3350 lm

Lyskilde

1411564

A

T

G

D

Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
Binning	6 SDCM
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	19.5 cm
Bredde	19.5 cm
Høyde	12.5 cm
Nettovekt	1.48 kg
Bruttovekt	1.92 kg
Innfellingslengde	17 cm
Innfellingsbredde	17 cm
Innfellingsdybde	12.5 cm
BIG WHITE side	62