




## KADUX

oprawa wpuszczana w sufit, pojedyncza, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, czarny

Doświadcz wysokiej mocy światła i efektywności w zastosowaniach sklepowych i detalicznych: KADUX to nasza sufitowa oprawa punktowa, dostępna jako wersja jedno- lub dwupalnikowa w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000 K/4000 K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej oprawa jest łatwa w instalacji oraz równie solidna jak trwała.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                            | 1008570              |
| Różne wyjścia światła                  | 1                    |
| Kod IP                                 | IP20                 |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule            |
| Montaż                                 | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa      |
| Ściemnialna                            | Tak                  |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch          |
| Liczba przewodów przelotowych          | 40                   |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz   |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 700 mA               |
| Klasy ochrony                          | II                   |
| Wydajność                              | 27 W                 |
| Temperatura otoczenia                  | 85 °C                |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 52                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 52                   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 7.9 A                |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 176 µs               |
| Strumień świetlny                      | 3350 lm              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |                             |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1411564 |  | Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin   |
|         |                                                                                   | Kąt połowiczny rozpraszania | 30 °          |
|         |                                                                                   | Kolor                       | czarny/czarny |
|         |                                                                                   | CRI                         | 90            |
|         |                                                                                   | Konsystencja barwowa        | 6 SDCM        |
|         |                                                                                   | Okres użytkowania           | 50000 h       |
|         |                                                                                   | Risk Group                  | 1             |
|         |                                                                                   | Długość                     | 19.5 cm       |
|         |                                                                                   | Szerokość                   | 19.5 cm       |
|         |                                                                                   | Wysokość                    | 12.5 cm       |
|         |                                                                                   | Waga netto                  | 1.48 kg       |
|         |                                                                                   | Waga brutto                 | 1.92 kg       |
|         |                                                                                   | Długość montażowa           | 17 cm         |
|         |                                                                                   | Szerokość montażowa         | 17 cm         |
|         |                                                                                   | Głębokość montażowa         | 12.5 cm       |
|         |                                                                                   | Strona BIG WHITE            | 62            |