




## KADUX

**vgradna svetilka za strop, 4000K, DALI 2, na dotik, 30°, črna**

Doživite visoko svetilnost in učinkovitost za uporabo v trgovinah in prodajnih okoljih: KADUX je naša kardansko obešena vgradna svetilka, ki je na voljo kot eno- ali dvosvetlobna različica v beli ali črni barvi ter različnih barvnih temperaturah (3000K/4000K). Zahvaljujoč hitri priključni škatli v zaprtem jeklenem ohišju je svetilka enostavna za namestitev in hkrati tako robustna kot trajna.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Št. art.                         | 1008570            |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                  |
| IP koda                          | IP20               |
| Montaža                          | Vgradnja           |
| Možnost zatemnitve               | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve           | DALI, Dotik        |
| Primarna nazivna napetost        | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost        | 700                |
| Zaščitni razred                  | II                 |
| El. moč                          | 27 W               |
| Temperatura okolice              | 85 °C              |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A      | 74                 |
| Število svetilk na LS C16A       | 100                |
| Raven zagonskega toka            | 15 A               |
| Trajanje zagonskega toka         | 100 µs             |
| Lumini                           | 3350 lm            |
| Barvna temperatura               | 4000 Kelvin        |
| Barva                            | črna/črna          |
| CRI                              | 90                 |
| Razporeditev v kategorije        | 6 SDCM             |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Življenjska doba | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Dolžina          | 19.5 cm |
| Širina           | 19.5 cm |
| Višina           | 12.5 cm |
| Neto teža        | 1.48 kg |
| Bruto teža       | 1.92 kg |
| Dolžina vgradnje | 17 cm   |
| Širina vgradnje  | 17 cm   |
| Globina vgradnje | 12.5 cm |