




## KADUX

**Deckeneinbauleuchte, double, 3000K, DALI 2, Touch, 30°, weiß**

Erleben Sie eine hohe Lichtleistung und Effizienz für den Einsatz in Geschäften und Einzelhandelsumgebungen: KADUX ist unsere kardanisch aufgehängte Deckeneinbauleuchte, die als ein- oder zweiflämmige Variante in den Farben Weiß oder Schwarz und verschiedenen Farbtemperaturen (3000K/4000K) erhältlich ist. Dank der Schnellanchlussbox im geschlossenen Stahlgehäuse ist die Leuchte einfach zu installieren und so robust wie langlebig zugleich.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1008571            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Montage                               | Einbau             |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI,Touch         |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1400               |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 54 W               |
| Umgebungstemperatur                   | 80 °C              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 37                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 74                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 65 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs             |
| Lumen                                 | 3150 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin        |
| Farbe                                 | weiss/schwarz      |
| CRI                                   | 90                 |
| Binning                               | 6 SDCM             |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lebensdauer     | 50000 h     |
| Risk Group      | 1           |
| Länge           | 37 cm       |
| Breite          | 19.5 cm     |
| Höhe            | 12.5 cm     |
| Nettogewicht    | 2.8 kg      |
| Bruttogewicht   | 3.24 kg     |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbaulänge     | 34.5 cm     |
| Einbaubreite    | 17 cm       |
| Einbautiefe     | 12.5 cm     |