




## KADUX

**Deckeneinbauleuchte, double, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, schwarz**

Erleben Sie eine hohe Lichtleistung und Effizienz für den Einsatz in Geschäften und Einzelhandelsumgebungen: KADUX ist unsere kardanisch aufgehängte Deckeneinbauleuchte, die als ein- oder zweiflämmige Variante in den Farben Weiß oder Schwarz und verschiedenen Farbtemperaturen (3000 K/4000 K) erhältlich ist. Dank der Schnellanschlussbox im geschlossenen Stahlgehäuse ist die Leuchte einfach zu installieren und so robust wie langlebig zugleich.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1008572            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02              |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montage                               | Einbau             |
| Montagedetails                        | Decke              |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI, Touch        |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 30                 |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1400 mA            |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 54 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 36                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 36                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 9.1 A              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 174 µs             |
| Lumen                                 | 6300 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin        |

## Lichtquelle

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411562                |  |
| <b>Abstrahlwinkel</b>  | 30 °                                                                              |
| <b>Farbe</b>           | schwarz/schwarz                                                                   |
| <b>CRI</b>             | 90                                                                                |
| <b>Binning</b>         | 6 SDCM                                                                            |
| <b>Lebensdauer</b>     | 50000 h                                                                           |
| <b>Risikogruppe</b>    | 1                                                                                 |
| <b>Länge</b>           | 37 cm                                                                             |
| <b>Breite</b>          | 19.5 cm                                                                           |
| <b>Höhe</b>            | 12.5 cm                                                                           |
| <b>Nettogewicht</b>    | 2.8 kg                                                                            |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 3.24 kg                                                                           |
| <b>Ausschnittsform</b> | quadratisch                                                                       |
| <b>Einbaulänge</b>     | 34.5 cm                                                                           |
| <b>Einbaubreite</b>    | 17 cm                                                                             |
| <b>Einbautiefe</b>     | 12.5 cm                                                                           |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 19                                                                                |