




KADUX

Deckeneinbauleuchte, double, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, schwarz

Erleben Sie eine hohe Lichtleistung und Effizienz für den Einsatz in Geschäften und Einzelhandelsumgebungen: KADUX ist unsere kardanisch aufgehängte Deckeneinbauleuchte, die als ein- oder zweiflämmige Variante in den Farben Weiß oder Schwarz und verschiedenen Farbtemperaturen (3000 K/4000 K) erhältlich ist. Dank der Schnellanschlussbox im geschlossenen Stahlgehäuse ist die Leuchte einfach zu installieren und so robust wie langlebig zugleich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008572
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	1400 mA
Schutzklasse	II
Wattage	54 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	36
Anzahl Leuchten an LS C16A	36
Höhe Einschaltstrom	9.1 A
Dauer Einschaltstrom	174 µs
Lumen	6300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin

Lichtquelle

1411562	A T G 
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	schwarz/schwarz
CRI	90
Binning	6 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	37 cm
Breite	19.5 cm
Höhe	12.5 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Bruttogewicht	3.24 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	34.5 cm
Einbaubreite	17 cm
Einbautiefe	12.5 cm
BIG WHITE Seite	19