




KADUX

takinnfeltsarmatur, dobbel, 3000 K, DALI 2, Touch, 30°, svart

Opplev høy lysstyrke og effektivitet for bruk i butikker og detaljhandelsmiljøer: KADUX er vår kardaniske innfelte takarmatur, tilgjengelig som en- eller to-lys variant i fargene hvit eller svart og ulike fargetemperaturer (3000 K/4000 K). Takket være den hurtige tilkoblingsboksen i et lukket stålhus, er armaturen enkel å installere og like robust som holdbar samtidig.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008572
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	1400 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	54 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	36
Høy innkoblingsstrøm	9.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	174 µs
Lysytelse	6300 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin

Lyskilde

1411562	A T G 
Spredningsvinkel	30 °
Farge	black/black
CRI	90
Binning	6 SDCM
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	37 cm
Bredde	19.5 cm
Høyde	12.5 cm
Nettovekt	2.8 kg
Bruttovekt	3.24 kg
Innfellingslengde	34.5 cm
Innfellingsbredde	17 cm
Innfellingsdybde	12.5 cm
BIG WHITE side	19