




KADUX

upotettava kattovalaisin, kaksinkertainen, 4000 K, DALI 2, kosketus, 30°, valkoinen.

Koe korkeaa valotehoa ja tehokkuutta kauppojen ja vähittäismyyntiympäristöjen käytössä: KADUX on kardaanisesti ripustettu kattokasetti, joka on saatavana yhden tai kahden valonlähteen vaihtoehtoina valkoisena tai mustana eri väri-
lämpötiloilla (3000 K/4000 K). Kiitos nopean liitännän laadun suljetun teräskotelon, asennus on helppoa ja valaisin on yhtä kestävä kuin kestäväkin.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1008573
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2,Kosketa
Läpivientien määrä	30
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	1400 mA
Suojausluokka	II
Teho	54 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	36
Virtavirran taso	9.1 A
Sysäysvirran kesto	174 µs
Lumen	6800 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin

Valonlähteet

1411564		
Sädekulma	30 °	
väri	valkoinen/musta	
CRI	90	
Binning	6 SDCM	
Elinikä	50000 h	
Riskiryhmä	1	
Pituus	37 cm	
leveys	19.5 cm	
Korkeus	12.5 cm	
Nettopaino	2.8 kg	
Bruttopaino	3.24 kg	
Asennuspituus	34.5 cm	
Asennusleveys	17 cm	
Asennussyvyys	12.5 cm	
BIG WHITE Seite	19	