




KADUX

oprawa wpuszczana w sufit, podwójna, 4000 K, DALI 2, dotykowa, 30°, biały

Doświadcz wysokiej wydajności światła i efektywności w zastosowaniach w sklepach i środowiskach handlowych: KADUX to nasze kardanowo zawieszone oświetlenie punktowe do montażu w sufitach, dostępne w wersji jedno- lub dwupalnikowej w kolorach biały lub czarny oraz różnych temperaturach barwowych (3000 K/4000 K). Dzięki szybkiemu złączu w zamkniętej obudowie stalowej, oprawa jest łatwa w instalacji oraz jednocześnie solidna i trwała.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008573
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2, Touch
Liczba przewodów przelotowych	30
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	1400 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	54 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	36
Poziom prądu rozruchowego	9.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	174 μs
Strumień świetlny	6800 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin

Źródła światła

1411564		Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
		Kolor	biały/czarny
		CRI	90
		Konsystencja barwowa	6 SDCM
		Okres użytkowania	50000 h
		Risk Group	1
		Długość	37 cm
		Szerokość	19.5 cm
		Wysokość	12.5 cm
		Waga netto	2.8 kg
		Waga brutto	3.24 kg
		Długość montażowa	34.5 cm
		Szerokość montażowa	17 cm
		Głębokość montażowa	12.5 cm
		Strona BIG WHITE	19