




KADUX

vgradna svetilka za strop, dvojna, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, bela

Doživite visoko svetilnost in učinkovitost za uporabo v trgovinah in prodajnih okoljih: KADUX je naša kardansko obešena vgradna svetilka, ki je na voljo kot eno- ali dvosvetlobna različica v beli ali črni barvi ter v različnih barvnih temperaturah (3000 K/4000 K). Zahvaljujoč hitri priključni škatli v zaprtem jeklenem ohišju je svetilka enostavna za namestitev in hkrati tako robustna kot trajna.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008573
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	30
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	1400 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	54 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	36
Raven zagonskega toka	9.1 A
Trajanje zagonskega toka	174 µs
Lumini	6800 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin

Svetlobnega Vira

1411564	
---------	---

Kot sevanja	30 °
Barva	bela/črna
CRI	90
Razporeditev v kategorije	6 SDCM
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	37 cm
Širina	19.5 cm
Višina	12.5 cm
Neto teža	2.8 kg
Bruto teža	3.24 kg
Dolžina vgradnje	34.5 cm
Širina vgradnje	17 cm
Globina vgradnje	12.5 cm
BIG WHITE Stran	19