




MEDO® RING 60

sospensione, lunghezza sospensione 300 cm,
3000/4000K, 110°, DALI, touch, bianca

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è ora disponibile anche come sospensione dal design elegante: MEDO® RING colpisce per la maggiore durata e per la migliore efficienza energetica di oltre 120 lm/W. Disponibile in due dimensioni e due colori. È disponibile in due dimensioni e due colori e può essere controllato tramite taglio di fase o DALI. L'interruttore CCT (3000K/4000K) consente di selezionare la temperatura della luce in base all'applicazione.



DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Articolo | 1008590 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | DALI, Toccare |
| Numero di cablaggi | 22 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 26 W |
| Temperatura ambiente minima | -25 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 22 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 36 |
| Livello di corrente di spunto | 28 A |
| Durata della corrente di spunto | 165 µs |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 29 °C |
| Lumen | 3750/4000 lm |
| Temperatura colore | 3000/4000 Kelvin |
| Colore | bianco |
| UGR ≤ | 25 |
| Durata | 50000 h |

| | |
|------------------------------|---------|
| Altezza | 7 cm |
| Diametro | 60 cm |
| Lunghezza sospensione | 300 cm |
| Peso netto | 3.85 kg |
| Peso lordo | 5.7 kg |