




MEDO® RING 60

viseča svetilka, dolžina 300 cm, 3000/4000K, 110°, DALI, na dotik, bela

Najboljša MEDO® vseh časov je zdaj na voljo tudi kot viseča svetilka v elegantnem dizajnu: MEDO® RING pre-priča s podaljšano življenjsko dobo in boljšo energetsko učinkovitostjo več kot 120 lm/W. Na voljo je v dveh velikostih in po dveh barvah, upravljiva preko faznega rezanja ali DALI-ja. S preklopom CCT (3000K/4000K) je mogoče izbrati primerno svetlobno temperaturo glede na aplikacijo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008590
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	22
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	26 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	22
Število svetilk na LS C16A	36
Raven zagonskega toka	28 A
Trajanje zagonskega toka	165 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	29 °C
Lumini	3750/4000 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h

Višina	7 cm
Premier	60 cm
Dolžina nihala	300 cm
Neto teža	3.85 kg
Bruto teža	5.7 kg