



MEDO® RING 60

Pendelleuchte, Pendellänge 300cm, 3000/4000K, 110°, PHASE, schwarz

Die beste MEDO® aller Zeiten gibt es jetzt auch als Pendelleuchte im eleganten Design: Die MEDO® RING überzeugt durch eine längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz von über 120 lm/W. Sie ist in zwei Größen und je zwei Farben verfügbar, über Phasenabschnitt oder DALI steuerbar. Durch den CCT-Switch (3000K/4000K) kann die Lichttemperatur passend für den Anwendungsfall ausgewählt werden.



TECHNISCHE DATEN

| 1008591 |
|--------------------|
| IP20 |
| Aufbau |
| Ja |
| TRAILING_EDGE |
| 30 |
| 220-240V ~50/60 Hz |
| 700 mA |
| I |
| 27 W |
| -20 °C |
| 45 °C |
| 56 |
| 84 |
| 5 A |
| 300 µs |
| 29 °C |
| 3750/4000 lm |
| 3000/4000 Kelvin |
| schwarz |
| 90 |
| 25 |
| |



| | 50000 h |
|---|---------|
| | 7 cm |
| | 60 cm |
| • | 300 cm |
| | 3.82 kg |
| | 5.7 kg |
| | |