




## MEDO® RING 60

suspension, longueur de suspension 300 cm, 3000/4000 K, 110°, PHASE, noir

Le meilleur MEDO® de tous les temps est désormais également disponible sous forme de suspension au design élégant: le MEDO® RING impressionne par sa durée de vie plus longue et sa meilleure efficacité énergétique de plus de 120 lm/W. Il est disponible en deux tailles et deux couleurs et peut être contrôlé coupure de phase ou DALI. À l'aide du commutateur CCT (3 000 K/4 000 K), la température de la lumière peut être sélectionnée en fonction de l'application.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008591
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	56
Nombre de luminaires sur LS C16A	84
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	29 °C
Lumen	3750/4000 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Diamètre</b>	60 cm
<b>Long. du câble de suspension</b>	300 cm
<b>Poids net</b>	3.82 kg
<b>Poids brut</b>	5.7 kg