




MEDO® RING 60

Candeeiro suspenso, Comprimento do pendente 300cm, 3000/4000K, 110°, PHASE, preto

A melhor MEDO® de todos os tempos agora está disponível também como candeeiro suspenso num design elegante: o MEDO® RING impressiona com uma vida útil mais longa e uma melhor eficiência energética de mais de 120 lm/W. Está disponível em dois tamanhos e em duas cores, controlável através de corte de fase ou DALI. Com o CCT-Switch (3000K/4000K), a temperatura da luz pode ser selecionada de acordo com a aplicação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008591
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	30
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	27 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	56
Número de luminárias no LS C16A	84
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	29 °C
Lúmen	3750/4000 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	25

Vida útil	50000 h
Altura	7 cm
Diâmetro	60 cm
Comprimento do pêndulo	300 cm
Peso líquido	3.82 kg
Peso bruto	5.7 kg