




MEDO® RING 60

viseča svetilka, dolžina 300 cm, 3000/4000K, 110°, DALI, črna

Najboljša MEDO® vseh časov je zdaj na voljo tudi kot viseča svetilka v elegantnem dizajnu: MEDO® RING pre-priča s podaljšano življenjsko dobo in boljšo energetsko učinkovitostjo več kot 120 lm/W. Na voljo je v dveh velikostih in po dveh barvah, krmiljiva preko faznega rezanja ali DALI. S preklopnikom CCT (3000K/4000K) je mogoče izbrati primerno svetlobno temperaturo glede na uporabo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008591
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	30
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	27 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	56
Število svetilk na LS C16A	84
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	29 °C
Lumni	3750/4000 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25

Življenjska doba	50000 h
Višina	7 cm
Premer	60 cm
Dolžina nihala	300 cm
Neto teža	3.82 kg
Bruto teža	5.7 kg