




MEDO® RING 60

závěsné svítidlo, délka závěsu 300 cm, 3000/4000K, 110°, PHASE, bílé.

Nejlepší MEDO® všech dob je nyní k dispozici také jako závěsné svítidlo v elegantním designu: MEDO® RING přesvědčuje svou delší životností a lepší energetickou účinností přes 120 lm/W. Je k dispozici ve dvou velikostech a dvou barvách, ovladatelná pomocí fáze nebo DALI. Díky CCT-Switchi (3000K/4000K) lze vybrat teplotu světla vhodnou pro daný účel.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008592
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	30
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	27 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	56
Počet svítidel na LS C16A	84
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	29 °C
Lumen	3750/4000 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25

Životnost	50000 h
Výška	7 cm
Průměr	60 cm
Délka závěsu	300 cm
Hmotnost netto	3.82 kg
Celková hmotnost	5.7 kg