




MEDO® RING 60

sospensione, lunghezza sospensione 300 cm,
3000/4000K, 110°, FASE, bianca

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è ora disponibile anche come sospensione dal design elegante: MEDO® RING colpisce per la maggiore durata e per la migliore efficienza energetica di oltre 120 lm/W. Disponibile in due dimensioni e due colori. È disponibile in due dimensioni e due colori e può essere controllato tramite taglio di fase o DALI. L'interruttore CCT (3000K/4000K) consente di selezionare la temperatura della luce in base all'applicazione.



DATI TECNICI

Articolo	1008592
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	30
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	56
Numero di apparecchi a LS C16A	84
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	29 °C
Lumen	3750/4000 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	25

Durata	50000 h
Altezza	7 cm
Diametro	60 cm
Lunghezza sospensione	300 cm
Peso netto	3.82 kg
Peso lordo	5.7 kg