




MEDO® RING 60

Hengelage, Hengelenge 300cm, 3000/4000K, 110°, FASE, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene er nå også tilgjengelig som en hengelage med et elegant design: MEDO® RING imponerer med en lengre levetid og bedre energieffektivitet på over 120 lm/W. Den er tilgjengelig i to størrelser og to farger, og kan styres via faseavsnitt eller DALI. Med CCT-Switch (3000K/4000K) kan lysstyrken velges passende for bruksområdet.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008592
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	56
Antall lys på LS C16A	84
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	29 °C
Lysytelse	3750/4000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	25

Levetid	50000 h
Høyde	7 cm
Diameter	60 cm
pendellengde	300 cm
Nettvekt	3.82 kg
Bruttvekt	5.7 kg