




MEDO® RING 90

Pendelleuchte, Pendellänge 300cm, 3000/4000K, 110°, DALI, Touch, schwarz

Die beste MEDO® aller Zeiten gibt es jetzt auch als Pendelleuchte im eleganten Design: Die MEDO® RING überzeugt durch eine längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz von über 120 lm/W. Sie ist in zwei Größen und je zwei Farben verfügbar, über Phasenabschnitt oder DALI steuerbar. Durch den CCT-Switch (3000K/4000K) kann die Lichttemperatur passend für den Anwendungsfall ausgewählt werden.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008593
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	22
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	1200 mA
Schutzklasse	I
Wattage	42 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	22
Anzahl Leuchten an LS C16A	36
Höhe Einschaltstrom	28 A
Dauer Einschaltstrom	165 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	25

Lebensdauer	50000 h
Höhe	7 cm
Durchmesser	90 cm
Pendellänge	300 cm
Nettogewicht	5.88 kg
Bruttogewicht	9.5 kg