



MEDO® RING 90

suspension, longueur de suspension 300 cm,
3000/4000 K, 110°, DALI, Touch, noir

Le meilleur MEDO® de tous les temps est désormais également disponible sous forme de suspension au design élégant: le MEDO® RING impressionne par sa durée de vie plus longue et sa meilleure efficacité énergétique de plus de 120 lm/W. Il est disponible en deux tailles et deux couleurs et peut être contrôlé coupure de phase ou DALI. À l'aide du commutateur CCT (3 000 K/4 000 K), la température de la lumière peut être sélectionnée en fonction de l'application.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008593
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Nombre de câblages en continu	22
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Indice de protection	I
Wattage	42 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	22
Nombre de luminaires sur LS C16A	36
Hauteur du courant d'appel	28 A
Durée du courant d'appel	165 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25

Durée de vie	50000 h
Hauteur	7 cm
Diamètre	90 cm
Long. du câble de suspension	300 cm
Poids net	5.88 kg
Poids brut	9.5 kg