



MEDO® RING 90

sospensione, lunghezza sospensione 300 cm,
3000/4000K, 110°, DALI, touch, bianca

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è ora disponibile anche come sospensione dal design elegante: MEDO® RING colpisce per la maggiore durata e per la migliore efficienza energetica di oltre 120 lm/W. Disponibile in due dimensioni e due colori. È disponibile in due dimensioni e due colori e può essere controllato tramite taglio di fase o DALI. L'interruttore CCT (3000K/4000K) consente di selezionare la temperatura della luce in base all'applicazione.

DATI TECNICI

Articolo	1008594
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	22
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	42 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	22
Numero di apparecchi a LS C16A	36
Livello di corrente di spunto	28 A
Durata della corrente di spunto	165 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	25

Durata	50000 h
Altezza	7 cm
Diametro	90 cm
Lunghezza sospensione	300 cm
Peso netto	5.88 kg
Peso lordo	9.5 kg