



MEDO® RING 90

Hengelage, Hengelenge 300cm, 3000/4000K, 110°, DALI, Touch, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene finnes nå også som en hengelage i elegant design: MEDO® RING imponerer med lengre levetid og bedre energieffektivitet på over 120 lm/W. Den er tilgjengelig i to størrelser og to farger, og kan styres via faseavsnitt eller DALI. Med CCT-Switch (3000-K/4000K) kan lysfargen velges passende for bruksområdet.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008594
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Antall ledningsgjennomføringer	22
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	1200 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	22
Antall lys på LS C16A	36
Høy innkoblingsstrøm	28 A
Varighet innkoblingsstrøm	165 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	32 °C
Lysytelse	5000/5300 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	25

Levetid	50000 h
Høyde	7 cm
Diameter	90 cm
pendellengde	300 cm
Nettvekt	5.88 kg
Bruttvekt	9.5 kg