



MEDO® RING 90

viseča svetilka, dolžina 300 cm, 3000/4000K, 110°, DALI, na dotik, bela

Najboljša MEDO® doslej je zdaj na voljo tudi kot viseča svetilka v elegantnem dizajnu: MEDO® RING prepriča s podaljšano življenjsko dobo in boljšo energetsko učinkovitostjo od 120 lm/W. Na voljo je v dveh velikostih in dveh barvah, krmiljiva preko faznega rezanja ali DALI-ja. S stikalom CCT (3000K/4000K) je mogoče izbrati primerno svetlobno temperaturo glede na uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008594
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	22
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	1200 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	42 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	22
Število svetilk na LS C16A	36
Raven zagonskega toka	28 A
Trajanje zagonskega toka	165 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	32 °C
Lumni	5000/5300 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	25

Življenjska doba	50000 h
Višina	7 cm
Premer	90 cm
Dolžina nihala	300 cm
Neto teža	5.88 kg
Bruto teža	9.5 kg