




MEDO® RING 90

sospensione, lunghezza sospensione 300 cm,
3000/4000K, 110°, FASE, nera

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è ora disponibile anche come sospensione dal design elegante: MEDO® RING colpisce per la maggiore durata e per la migliore efficienza energetica di oltre 120 lm/W. Disponibile in due dimensioni e due colori. È disponibile in due dimensioni e due colori e può essere controllato tramite taglio di fase o DALI. L'interruttore CCT (3000K/4000K) consente di selezionare la temperatura della luce in base all'applicazione.



DATI TECNICI

Articolo	1008595
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	30
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	43 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	50
Numero di apparecchi a LS C16A	50
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	25

Durata	50000 h
Altezza	7 cm
Diametro	90 cm
Lunghezza sospensione	300 cm
Peso netto	5.98 kg
Peso lordo	9.5 kg