




## MEDO® RING 90

sospensione, lunghezza sospensione 300 cm,  
3000/4000K, 110°, FASE, bianca

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è ora disponibile anche come sospensione dal design elegante: MEDO® RING colpisce per la maggiore durata e per la migliore efficienza energetica di oltre 120 lm/W. Disponibile in due dimensioni e due colori. È disponibile in due dimensioni e due colori e può essere controllato tramite taglio di fase o DALI. L'interruttore CCT (3000K/4000K) consente di selezionare la temperatura della luce in base all'applicazione.



## DATI TECNICI

Articolo	1008596
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	30
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	43 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	50
Numero di apparecchi a LS C16A	50
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	25

<b>Durata</b>	50000 h
<b>Altezza</b>	7 cm
<b>Diametro</b>	90 cm
<b>Lunghezza sospensione</b>	300 cm
<b>Peso netto</b>	5.98 kg
<b>Peso lordo</b>	9.5 kg