




MEDO® RING 90

pendelarmatuur, pendellengte 300cm, 3000/4000K, 110°, PHASE, wit

De beste MEDO® aller tijden is nu ook verkrijgbaar als pendelarmatuur in elegant design: De MEDO® RING overtuigt door een langere levensduur en een betere energie-efficiëntie van meer dan 120 lm/W. Hij is verkrijgbaar in twee maten en elk twee kleuren en kan worden aangestuurd via faseafsnijding of DALI. Met behulp van de CC-T-schakelaar (3000K/4000K) kan de lichttemperatuur worden aangepast aan de toepassing.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008596
IP-code	IP20
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	1200 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	50
Aantal armaturen bij LS C16A	50
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25

Levensduur	50000 h
Hoogte	7 cm
Diameter	90 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	5.98 kg
Brutogewicht	9.5 kg