




PANEL C

600 34 W 830/840 UGR

Entdecken Sie unser technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählen die PANEL C Leuchten, die durch eine hohe Energieeffizienz von über 130 lm/W und eine lange Lebensdauer von L80B10-70.000 Stunden überzeugen. Sie sind in drei Größen erhältlich, wobei alle Versionen auch als DALI-Variante verfügbar sind. Durch das mit einem UGR<19 blendfreie Licht sind sie ideal zur Grundbeleuchtung in Büros geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008597
IP Code	IP20/IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	850 mA
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Anzahl Leuchten an LS C16A	45
Höhe Einschaltstrom	19.6 A
Dauer Einschaltstrom	214 µs
Lumen	4550/4650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19
Lebensdauer	70000 h
Risk Group	0

Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	2.8 cm
Nettogewicht	1.62 kg
Bruttogewicht	2.08 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	57 cm
Einbaubreite	57 cm
Einbautiefe	8 cm

Zubehör

1008610	PANEL C , 4x Montagefedern
1008609	PANEL C , Abhängeseil, L: 150 cm