




## PANEL C

600 34 W 830/840 UGR

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. C'est le cas des lampes PANEL C, qui se distinguent par une efficacité énergétique élevée de plus de 130 lm/W et une durée de vie de 70 000 heures. Disponibles en trois tailles, tous les modèles sont également disponibles en version DALI. Grâce à leur lumière non éblouissante avec un indice d'éblouissement UGR inférieur à 19, ils sont idéaux pour l'éclairage général des bureaux.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Réf.                             | 1008597            |
| Code IP                          | IP20/IP54          |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 02              |
| Résistance aux chocs             | 0.2 Joule          |
| Montage                          | Encastrément       |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 850 mA             |
| Classe de protection             | II                 |
| Puissance en watts               | 34 W               |
| Température ambiante minimale    | -20 °C             |
| Température ambiante maximale    | 45 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 27                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 45                 |
| Hauteur du courant d'appel       | 19.6 A             |
| Durée du courant d'appel         | 214 µs             |
| Lumen                            | 4550/4650 lm       |
| Température de couleur           | 3000/4000 Kelvin   |
| Coloris                          | blanc              |
| IRC                              | 80                 |
| UGR ≤                            | 19                 |
| Durée de vie                     | 70000 h            |
| Risk Group                       | 0                  |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Longueur                  | 59.5 cm |
| Largeur                   | 59.5 cm |
| Hauteur                   | 2.8 cm  |
| Poids net                 | 1.62 kg |
| Poids brut                | 2.08 kg |
| Forme de découpe          | carré   |
| Longueur d'encastrement   | 57 cm   |
| Largeur d'encastrement    | 57 cm   |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm    |

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1008610 | PANEL C , 4 ressorts de montage           |
| 1008609 | PANEL C , câble de suspension, L : 150 cm |