




## PANEL C

625 34 W 830/840 UGR

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlovací řešení pro vnitřní i venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel po průmyslová světla - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčují funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří svítidla PANEL C, která přesvědčují vysokou energetickou účinností přes 130 lm/W a dlouhou životností L80B10-70 000 hodin. Jsou k dispozici ve třech velikostech, přičemž všechny verze jsou také k dispozici jako varianta s DALI. Díky světlu bez oslnění s UGR<19 jsou ideální pro základní osvětlení v kancelářích.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1008598            |
| Kód IP                         | IP20/IP54          |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02              |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule          |
| Montáž                         | Montáž             |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 850                |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 34 W               |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 27                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 45                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 19.6 A             |
| Doba trvání rozběhového proudu | 214 µs             |
| Lumen                          | 4550/4650 lm       |
| Teplota barvy světla           | 3000/4000 Kelvin   |
| Barva                          | bílá               |
| CRI                            | 80                 |
| UGR ≤                          | 19                 |
| Životnost                      | 70000 h            |
| Risk Group                     | 0                  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Délka            | 62 cm   |
| Šířka            | 62 cm   |
| Výška            | 2.8 cm  |
| Hmotnost netto   | 1.92 kg |
| Celková hmotnost | 2.44 kg |
| Vestavná délka   | 59 cm   |
| Vestavná šířka   | 59 cm   |
| Vestavná hloubka | 8 cm    |

## Příslušenství

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008610 | PANEL C , 4x Montage-pružiny      |
| 1008609 | PANEL C , Závěsné lano, L: 150 cm |