




PANEL C

625 34 W 830/840 UGR

Ontdek onze technische productportfolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoren bijvoorbeeld de PANEL C-armaturen, die overtuigen door hun hoge energie-efficiëntie van ruim 130 lm/W en een lange levensduur van L80B10-70.000 uur. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten, waarbij alle versies ook verkrijgbaar zijn als DALI-versie. Het verblindingsvrije licht met een $UGR < 19$ maakt ze ideaal als basisverlichting in kantoren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008598
IP-code	IP20/IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	850
Beschermingsklasse	II
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.6 A
Duur van inschakelstroom	214 μ s
Lumen	4550/4650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
UGR $\leq$	19
Levensduur	70000 h
Risk Group	0

Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	2.8 cm
Nettogewicht	1.92 kg
Brutogewicht	2.44 kg
Uitsparingsvorm	vierkant
Inbouwlengte	59 cm
Inbouwbreedte	59 cm
Inbouwdiepte	8 cm

Toebehoren

1008610	PANEL C , 4x montage- veren
1008609	PANEL C , ophangtouw, L: 150 cm