




PANEL C 600 34 W 930/940 UGR

Objevte rozšíření rodiny PANEL C - součást našeho portfolia technických produktů SLVtec. Tato energeticky úsporná LED svítidla zaujmou vysokým podáním barev (CRI90) a působivou životností L80B10-70 000 hodin. Díky energetické účinnosti přes 130 lm/W a neoslňujícímu světlu (UGR <19) jsou svítidla PANEL C ideální pro ambientní osvětlení v kancelářích a dalších pracovních prostorách. Svítidla jsou k dispozici ve třech velikostech, přičemž všechny varianty jsou k dispozici také ve verzi DALI. Díky nejmodernější LED technologii nastavují nová měřítko účinnosti, komfortu a trvanlivosti - jsou ideální pro sofistikované koncepty osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008599
Kód IP	IP20/IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Počet propojení	27
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	850
Třída ochrany	II
Příkon	34 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	27
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	19.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	214 µs
Lumen	4300/4500 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	bílá
CRI	90

Světelného Zdroje

2166700	
---------	---

Příslušenství

1008610	PANEL C , 4x Montage-pružiny
1008609	PANEL C , Závěsné lano, L: 150 cm

UGR ≤	19
Životnost	70000 h
Risk Group	0
Délka	59.5 cm
Šířka	59.5 cm
Výška	2.8 cm
Hmotnost netto	1.62 kg
Celková hmotnost	2.18 kg
Tvar výřezu	čtvercové
Vestavná délka	57 cm
Vestavná šířka	57 cm
Vestavná hloubka	8 cm