




PANEL C 600 34 W 930/940 UGR

Oppdag utvidelsen av PANEL C-familien - en del av vår tekniske produktportefølje SLVtec. Disse energieffektive LED-armaturene imponerer med høy fargegjengivelse (CRI90) og en imponerende levetid på L80B10-70 000 timer. Med en energieffektivitet på over 130 lm/W og blendingsfritt lys (UGR <19) er PANEL C-armaturene ideelle for omgivelsesbelysning i kontorer og andre arbeidsområder. Armaturene er tilgjengelige i tre størrelser, og alle versjonene er også tilgjengelige som DALI-versjoner. Med toppmoderne LED-teknologi setter de nye standarder for effektivitet, komfort og holdbarhet - perfekt for sofistikerte belysningskonsepter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008599
IP-kode	IP20/IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Antall ledningsgjennomføringer	27
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	850
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	19.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	214 µs
Lysytelse	4300/4500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	white
CRI	90

Lyskilde

2166700	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008610	PANEL C , 4x Monteringsfjærer
1008609	PANEL C , Avhengighe-tstau, L: 150 cm

UGR ≤	19
Levetid	70000 h
Risikogruppe	0
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	2.8 cm
Nettvekt	1.62 kg
Bruttvekt	2.18 kg
Utsnittsform	kvadratisk
Innfellingslengde	57 cm
Innfellingsbredde	57 cm
Innfellingsdybde	8 cm