




PANEL C 600 34 W 930/940 UGR

Odkryj rozszerzenie rodziny PANEL C - część naszego portfolio produktów technicznych SLVtec. Te energooszczędne oprawy LED imponują wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI90) i imponującą żywotnością wynoszącą L80B10-70 000 godzin. Dzięki efektywności energetycznej ponad 130 lm/W i nieoślepiającemu światłu (UGR <19), oprawy PANEL C są idealne do oświetlenia otoczenia w biurach i innych miejscach pracy. Oprawy są dostępne w trzech rozmiarach, a wszystkie wersje są również dostępne w wersji DALI. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED wyznaczają nowe standardy wydajności, komfortu i trwałości - idealne do wyrafinowanych koncepcji oświetleniowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008599
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Liczba przewodów przelotowych	27
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	850
Klasy ochrony	II
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	19.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	214 µs
Strumień świetlny	4300/4500 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °
Kolor	biały
CRI	90

Źródła światła

2166700	
---------	---

Akcesoria

1008610	PANEL C , 4x Sprężyny montażowe
1008609	PANEL C , Lina zawieszniowa, L: 150 cm

UGR ≤	19
Okres użytkowania	70000 h
Risk Group	0
Długość	59.5 cm
Szerokość	59.5 cm
Wysokość	2.8 cm
Waga netto	1.62 kg
Waga brutto	2.18 kg
Forma do wycinania	kwadratowy
Długość montażowa	57 cm
Szerokość montażowa	57 cm
Głębokość montażowa	8 cm