




PAINEL C 600 34 W 930/940 UGR

Descubra a extensão da família PANEL C - parte do nosso portefólio de produtos técnicos SLVtec. Estas luminárias LED energeticamente eficientes impressionam com uma elevada restituição de cor (CRI90) e uma impressionante vida útil de L80B10-70.000 horas. Com uma eficiência energética de mais de 130 lm/W e luz sem encandeamto (UGR <19), as luminárias PANEL C são ideais para iluminação ambiente em escritórios e outras áreas de trabalho. As luminárias estão disponíveis em três tamanhos, com todas as versões também disponíveis como versões DALI. Com tecnologia LED de última geração, estabelecem novos padrões de eficiência, conforto e durabilidade - perfeitas para conceitos de iluminação sofisticados.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 1008599 |
| IP Code | IP20/IP54 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02 |
| Resistência ao impacto | 0.2 Joule |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Número de cabos | 27 |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 850 |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 34 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Número de luminárias no LS B16A | 27 |
| Número de luminárias no LS C16A | 45 |
| Nível de corrente de irrupção | 19.6 A |
| Duração da corrente de irrupção | 214 µs |
| Lúmen | 4300/4500 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000/4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 90 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 90 |

Fonte de luz

| | |
|---------|---|
| 2166700 |  |
|---------|---|

Acessórios

| | |
|---------|---|
| 1008610 | PAINEL C , 4x Molas de Montagem |
| 1008609 | PAINEL C , Cabo de suspensão, L: 150 cm |

| | |
|--------------------------|----------|
| UGR ≤ | 19 |
| Vida útil | 70000 h |
| Risk Group | 0 |
| Comprimento | 59.5 cm |
| Largura | 59.5 cm |
| Altura | 2.8 cm |
| Peso líquido | 1.62 kg |
| Peso bruto | 2.18 kg |
| Forma de recorte | Quadrado |
| Comprimento de montagem | 57 cm |
| Largura de montagem | 57 cm |
| Profundidade de montagem | 8 cm |