




PANEL C 625 34 W 930/940 UGR

Odkrijte razširitev družine PANEL C - del našega portfelja tehničnih izdelkov SLVtec. Te energetsko učinkovite svetilke LED navdušujejo z visoko barvno reprodukcijo (CRI90) in impresivno življenjsko dobo L80B10-70.000 ur. Z energijsko učinkovitostjo več kot 130 lm/W in svetlobo brez bleščanja (UGR <19) so svetilke PANEL C idealne za ambidentalno osvetlitev v pisarnah in drugih delovnih prostorih. Svetilke so na voljo v treh velikostih, vse različice pa so na voljo tudi kot različice DALI. Z najsodobnejšo tehnologijo LED postavljajo nove standarde učinkovitosti, udobja in trajnosti - popolne so za prefinjene koncepte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008600
IP koda	IP20/IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Število ožičenj	27
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	850
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	27
Število svetilk na LS C16A	45
Raven zagonskega toka	19.6 A
Trajanje zagonskega toka	214 µs
Lumini	4300/4500 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

2166700	
---------	---

Dodatki

1008610	PANEL C , 4x Montage vzmeti
1008609	PANEL C , Vrv za obešanje, L: 150 cm

UGR ≤	19
Življenjska doba	70000 h
Risk Group	0
Dolžina	62 cm
Širina	62 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.92 kg
Bruto teža	2.49 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	59 cm
Širina vgradnje	59 cm
Globina vgradnje	8 cm